

BOTONERA
DE MANDOS
DEL CHASIS

ACCESO
A CESTA

CESTA



BOTONERA
DE MANDOS
DE LA CESTA

PUNTOS DE
ENGANCHE
PARA ANCLAR
EL ARNÉS
ANTICAÍDA

DISPOSITIVO
HOMBRE
MUERTO

LA PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAS ES UNA MÁQUINA MÓVIL, MUY VERSÁTIL, DESTINADA A DESPLAZAR PERSONAS HASTA UNA POSICIÓN ELEVADA PARA REALIZAR TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.

ESTÁ CONSTITUIDA POR UN MÍNIMO DE UNA PLATAFORMA DE TRABAJO CON ÓRGANOS DE SERVICIO, UNA ESTRUCTURA EXTENSIBLE Y UN CHASIS. PUEDE SER DE TIJERA, DE BRAZO ARTICULADO, DE SECCIÓN TELESCÓPICA Y MIXTA.



Cuando realices el ascenso o descenso de la plataforma, comprueba que no existen obstáculos a lo largo del recorrido de la misma y si tienes que ejecutar un trabajo en un lugar en el que hay aceras, coloca las dos ruedas de la plataforma sobre el vial y **no pises tapas de alcantarillas o de registro.**



Cuando trabajes con la plataforma, **comprueba que no se están realizando trabajos simultáneamente por debajo de la misma ni en sus inmediaciones.** De esta manera evitas el riesgo de caída de objetos sobre personas.



Utiliza arnés anticaída sujeto a un elemento fijo de la plataforma. Nunca te sujetes a elementos estructurales externos.

De esta manera evitas posibles enganches y atrapamientos.



Si la máquina incluye en la plataforma una toma de corriente de 220 V, conecta el alargador a una toma de red protegida por **diferencial de 30 mA**. De esta manera evitarás un posible riesgo eléctrico.



Mantén limpia la plataforma de trabajo de grasa, barro, etc. **Distribuye la carga uniformemente** y de forma que no obstaculicen la zona de trabajo. De esta manera evitas el riesgo de resbalones y tropiezos.

La plataforma elevadora, **como mínimo, debe ser manejada por dos trabajadores, uno situado en el suelo y otro en la cesta.** De esta manera, el trabajador que se encuentra en el suelo puede tomar los mandos en caso de accidente o avería, dirigir al conductor en caso necesario y evitar la circulación de máquinas y peatones alrededor de la máquina.



Cuando finalices el trabajo, deja la plataforma fuera de servicio y aparca convenientemente la máquina, retira las llaves del contacto y depositalas en el lugar habilitado para ello. De esta manera evitas que pueda ser utilizada por cualquiera.