

L'UNE DES NOMBREUSES TÂCHES QUE VOUS AUREZ À EFFECTUER DANS LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL CONSISTERA À **ATTACHER ET DÉTACHER DES CHARGES**, QU'IL S'AGISSE DE MATÉRIAUX OU DE MOYENS AUXILIAIRES DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR EFFECTUER VOTRE TRAVAIL.

C'EST POURQUOI IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS CONNAISSIEZ LES ACCESSOIRES DE BASE UTILISÉS POUR ARRIMER LES CHARGES SUR LES MACHINES DE LEVAGE ET COMMENT LES UTILISER LORSQUE VOUS ARRIMEZ UNE CHARGE POUR LA TRANSPORTER.



Avant d'utiliser un câble, des élingues, des chaînes ou d'autres accessoires de levage, **il convient de vérifier qu'ils sont en bon état et dans leur état d'origine**, et qu'ils n'ont subi aucune fissure ni déformation importante, car il existe un risque de rupture lorsqu'ils sont soumis à une charge.



La charge maximale d'une élingue doit être indiquée quelque part sur celle-ci. Si ce n'est pas le cas, vous devez en informer votre supérieur avant de l'utiliser lors d'une manœuvre. Vous ne devez pas surcharger les éléments ou accessoires de levage.



La charge doit toujours rester en équilibre lorsqu'elle est suspendue. Pour ce faire, vous devez notamment veiller à éviter les charges mouillées ou gelées, car elles risquent de glisser. Le crochet doit être à la verticale du centre de gravité de la pièce, sinon un balancement se produirait lors de la montée de la charge et pourrait entraîner sa chute. Le centre de gravité doit toujours être situé sous les points d'ancrage.



À aucun moment la charge ne doit passer ni rester au-dessus d'une personne; lorsque vous devez travailler à proximité de charges suspendues, utilisez des cordes pour guider la pièce, en maintenant toujours une distance de sécurité. Vous éviterez ainsi d'être heurté par le balancement de celle-ci.



Utilisez toujours des équipements en parfait état et dont toutes les pièces sont présentes. Une fois la manœuvre terminée, les éléments de levage doivent être stockés dans des endroits sûrs, afin qu'ils restent en bon état et puissent être utilisés en toute sécurité. Évitez de les soumettre à des chocs violents ou à des coups de marteau, ou d'utiliser des crochets dépourvus de loquet de sécurité, et assurez-vous de bien serrer les manilles.

