

PANNEAU DE
COMMANDE
DU CHÂSSIS

ACCÈS À LA
NACELLE

PANIER



PANNEAU DE
COMMANDE DE
LA NACELLE

POINTS
D'ATTACHE
POUR FIXER
LE HARNAIS
ANTICHUTE

DISPOSITIF
HOMME MORT

LA **PLATEFORME ÉLEVATRICE MOBILE POUR PERSONNES** EST UNE MACHINE MOBILE TRÈS POLYVALENTE, DESTINÉE À TRANSPORTER DES PERSONNES VERS UNE POSITION SURÉLEVÉE AFIN D'EFFECTUER DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR DANS DES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS.

ELLE EST CONSTITUÉE D'AU MOINS UNE PLATEFORME DE TRAVAIL AVEC DES ORGANS DE SERVICE, UNE STRUCTURE EXTENSIBLE ET UN CHÂSSIS. ELLE PEUT ÊTRE DE TYPE CISAILLE, À BRAS ARTICULÉ, À SECTION TÉLESCOPIQUE ET MIXTE.



Lorsque vous montez ou descendez de la plate-forme, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur votre trajet et si vous devez effectuer un travail à un endroit où il y a des trottoirs, placez les deux roues de la plate-forme sur la chaussée **et ne marchez pas sur les couvercles d'égouts ou de regards.**



Lorsque vous travaillez avec la plate-forme, **vérifiez qu'aucun travail n'est effectué simultanément sous celle-ci ni à proximité.** Vous éviterez ainsi le risque de chute d'objets sur des personnes.



Utilisez un harnais antichute fixé à un élément fixe de la plate-forme. Ne vous accrochez jamais à des éléments structurels externes. Vous éviterez ainsi tout risque d'accrochage ou de coincement.



Si la machine est équipée d'une prise de courant 220 V sur la plate-forme, branchez la rallonge à une prise de courant protégée par **un disjoncteur différentiel de 30 mA.** Vous éviterez ainsi tout risque électrique.

La plate-forme élévatrice **doit être commandée par au moins deux travailleurs, l'un situé au sol et l'autre dans la nacelle.** De cette manière, le travailleur au sol peut prendre les commandes en cas d'accident ou de panne, diriger le conducteur si nécessaire et empêcher la circulation des machines et des piétons autour de la machine.



Maintenez la plate-forme de travail propre, sans graisse, boue, etc. **Répartissez la charge de manière uniforme** et sans gêner la zone de travail. Vous éviterez ainsi tout risque de glissade ou de trébuchement.



Une fois le travail terminé, mettez la plate-forme hors service et garez la machine de manière appropriée, retirez les clés de contact et déposez-les à l'endroit prévu à cet effet. Vous éviterez ainsi qu'elle puisse être utilisée par n'importe qui.

