

UNA **RINGHIERA** O UN **PARAPETTO** È UN ELEMENTO DI PROTEZIONE COLLETTIVA AMPIAMENTE UTILIZZATO NEI LAVORI DI COSTRUZIONE. IN QUASI TUTTI I CANTIERI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IN CUI SVOLGI IL TUO LAVORO POTRAI TROVARE RINGHIERE, POICHÉ SONO IL MODO PIÙ EFFICACE PER PROTEGGERE PERIMETRALMENTE

UNA STRUTTURA CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO. INOLTRE, I SISTEMI DI PARAPETTI, ESSENDO COSÌ UTILIZZATI, SONO MOLTO SVILUPPATI ED È POSSIBILE TROVARNE TIPI ADATTI A TUTTE LE ESIGENZE DI LAVORO E PER QUALSIASI MOMENTO DELLA COSTRUZIONE (SCAVI, STRUTTURA, MURATURA, FINITURE, ECC.).

RINGHIERA SUPERIORE
RINGHIERA INTERMEDIA
TAVOLA FERMAPIEDE



MONTANTE
SISTEMA DI ANCORAGGIO

Nelle **ringhiere di tipo sergente** il sistema di ancoraggio consiste in una morsa metallica azionata da una vite senza fine, in modo che la sua larghezza possa essere modificata a seconda della larghezza della soletta.

In questo sistema di ringhiera, il montante è fissato all'elemento di ancoraggio formando un unico corpo oppure è un profilo metallico accoppiabile alla ganascia di ancoraggio.



Ricorda che questi elementi di protezione **devono coprire l'intera superficie da proteggere**. Non lasciare mai spazi non protetti, per quanto piccoli possano sembrare.

Le **ringhiere agganciabili alla soletta** già costruita vengono applicate direttamente sulla soletta mediante supporti avvitati o cartucce di plastica incassate nella soletta.

Le **ringhiere agganciabili alle grondaie** sono molto utilizzate nei processi di riparazione e rifacimento dei tetti. Utilizzano uno speciale sistema di ancoraggio a forma di piastre che vengono applicate direttamente sui solai dei tetti o sui muri mediante viti fissate con mezzi chimici (resine) o fisici (tasselli espansivi).

Termina con l'installazione della **ringhiera, della listella intermedia e della tavola fermapiEDE** e ripeti questo passaggio su tutta la superficie della soletta. In questo modo otterrai una superficie completamente protetta contro le cadute dall'alto.

