



PIATTAFORMA ELEVATRICE MOBILE PER PERSONE

PANNELLO
COMANDI
DEL TELAIO

ACCESSO
ALLA CESTA

CESTELLO



PULSANTIERA
DI COMANDO
DEL CESTELLO

PUNTI
DI AGGANCIO
PER FISSARE
L'IMBRACATURA
ANTICADUTA

DISPOSITIVO
UOMO
MORTO

LA **PIATTAFORMA ELEVATRICE MOBILE PER PERSONE** È UNA MACCHINA MOBILE, MOLTO VERSATILE, DESTINATA A SPOSTARE LE PERSONE IN UNA POSIZIONE ELEVATA PER SVOLGERE LAVORI TEMPORANEI IN ALTEZZA IN ZONE DI DIFFICILE ACCESSO.

È COSTITUITA DA ALMENO UNA PIATTAFORMA DI LAVORO CON ORGANI DI SERVIZIO, UNA STRUTTURA ESTENSIBILE E UN TELAIO. PUÒ ESSERE A FORBICE, A BRACCIO ARTICOLATO, A SEZIONE TELESCOPICA E MISTA.



Quando sali o scendi dalla piattaforma, verifica che non ci siano ostacoli lungo il percorso della stessa e, se si deve eseguire un lavoro in un luogo in cui sono presenti marciapiedi, posiziona le due ruote della piattaforma sulla carreggiata e non calpestare tombini o chiusini.



Quando lavori con la piattaforma, verificare che non siano in corso lavori contemporaneamente sotto di essa o nelle sue immediate vicinanze. In questo modo si evita il rischio di caduta di oggetti sulle persone.



Utilizza un'imbracatura anticaduta fissata a un elemento fisso della piattaforma. Non agganciarti mai a elementi strutturali esterni.

In questo modo eviterai possibili impigliamenti e intrappolamenti.



Se la macchina è dotata di una presa di corrente da 220 V sulla piattaforma, collegare la prolunga a una presa di rete protetta da un interruttore differenziale da 30 mA. In questo modo si eviterà un possibile rischio elettrico.



Mantieni la piattaforma di lavoro pulita da grasso, fango, ecc. **Distribuisci il carico in modo uniforme** e in modo che non ostacoli l'area di lavoro. In questo modo eviterai il rischio di scivolare e inciampare.

La piattaforma elevatrice deve essere azionata da almeno due lavoratori, uno a terra e uno sulla piattaforma. In questo modo, il lavoratore a terra può prendere il controllo in caso di incidente o guasto, guidare il conducente se necessario ed evitare la circolazione di macchine e pedoni intorno alla macchina.

Al termine del lavoro, metti la piattaforma fuori servizio e parcheggia la macchina in modo adeguato, rimuovi le chiavi di contatto e riponile nell'apposito luogo. In questo modo si evita che possa essere utilizzata da chiunque.

