

COLTELLO
DIVISORE

TAVOLO FISSO

DISCO

CARCA
SUPERIORE

PROTEZIONE
INFERIORE



REGOLA-GUIDA

SUPPORTI
DELLA GUIDA

SPINGITORE

LA **SEGA A DISCO**, NOTA ANCHE COME **SEGA CIRCOLARE**, È UNA MACCHINA DI COMUNE UTILIZZO NELL'EDILIZIA. È CARATTERIZZATA DA ESSERE UNA MACCHINA LEGGERA E SEMPLICE CHE VIENE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER TAGLIARE O SEGARE PEZZI DI LEGNO UTILIZZATI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE. SOPRATTUTTO PER LA REALIZZAZIONE DI CASSEFORMI NELLA FASE STRUTTURALE, PANNELLI, TONDI, CUNEI, LISTELLI, ECC.



Prima di iniziare a tagliare, non dimenticare di togliere anelli, catene, orologi... e di raccogliere i capelli se sono lunghi, e controlla che il **disco sia bilanciato e in perfette condizioni**.



È importante **rimuovere** dal legno che si intende tagliare eventuali **residui di cemento, chiodi, ecc.** In questo modo si evita il rischio che il legno rimbalzi, rompendo il disco e proiettandolo fuori.



Quando spingi il pezzo, non farlo con i pollici distesi. Posiziona tutte le dita nella stessa direzione per evitare il rischio di tagliarti i pollici e, se si verifica un contraccolpo, di romperti le dita. Per evitare contraccolpi, **assicurati che il taglio del legno sia dritto.**



Non annullare la protezione del disco rimuovendo la copertura superiore o inserendo dei cunei per sollevarla. Questa è mobile, il che dovrebbe consentirle di sollevarsi quando si inserisce il legno e di chiudersi automaticamente alla fine del percorso. In questo modo si evita che le mani entrino in contatto con il disco in movimento.



Tagliare pezzi piccoli sarà più facile e sicuro se utilizzi un spintore o il manico del martello stesso. In questo modo eviterai di tagliarti le mani con il disco.

Il taglio di listelli lunghi può causare ribaltamenti che, inaspettatamente, provocano il contatto delle mani con il disco in movimento. Se esegui un **taglio fino a metà del listello** e lo giri per tagliare l'altra metà, eviterai il rischio di ribaltamento e taglio.



Al termine del lavoro o quando devi pulire il tavolo dalla segatura, o devi rimuovere schegge e ritagli rimasti intrappolati nel disco, **ferma la macchina!** In questo modo eviterai che le tue mani possano essere trascinate verso il disco.