

LA **SEGNALETICA** DI PER SÉ NON COSTITUISCE UN MEZZO DI PROTEZIONE O PREVENZIONE, MA INTEGRA L'AZIONE PREVENTIVA EVITANDO INCIDENTI AGENDO SUL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE/LA LAVORATRICE.

IMAGINE	SIGNIFICATO	FORMA
	AVVERTENZA	TRIANGOLARE
	DIVIETO	ROTONDA
	OBBLIGO	ROTONDA
	LOTTA CONTRO GLI INCENDI	RETTANGOLARE O QUADRATA
	SALVATAGGIO O SOCCORSO	RETTANGOLARE O QUADRATA

Segnali di **avvertimento**, di forma triangolare, con pittogramma o simbolo in nero e sfondo giallo. Questi segnali avvertono di un rischio o pericolo.

Segnali di **divieto**, di forma rotonda con pittogramma o simbolo in nero, sfondo bianco e bordi e banda rossi. La banda deve essere sempre trasversale e discendente da sinistra a destra. Vietano un comportamento che può causare un pericolo.

Segnali di **obbligo**, di forma rotonda con pittogramma o simbolo bianco e sfondo blu. Imponendo un determinato comportamento, evitano situazioni di rischio.

Segnali **antincendio** e di **soccorso**, entrambi di forma rettangolare con il simbolo in bianco su sfondo rosso e verde rispettivamente. I primi descrivono e indicano la posizione delle attrezzature antincendio, mentre i secondi forniscono indicazioni relative alle uscite di emergenza, al pronto soccorso o ai dispositivi di salvataggio.

COSA VIENE SEGNALATO?



L'**accesso** alle zone in cui l'attività richiede l'uso di DPI (dispositivi di protezione individuale).



Aree o locali il cui accesso è consentito solo al **personale autorizzato**.



L'**intero luogo di lavoro**, per informare tutti i lavoratori/ tutte le lavoratrici delle situazioni di emergenza e/o delle istruzioni di protezione.



Attrezzature **antincendio**, **uscite e percorsi di evacuazione** e ubicazione del **pronto soccorso**.

I **segnali luminosi** sono emessi da un dispositivo che fa sembrare che il segnale stesso sia costituito da un materiale luminoso; i segnali acustici sono segnali sonori codificati, emessi e diffusi tramite un dispositivo appropriato, senza l'intervento di voce umana o sintetica.



I **segnali gestuali** vengono effettuati muovendo o posizionando le braccia o le mani in modo specifico per guidare le persone che stanno effettuando manovre che costituiscono un rischio o un pericolo per i lavoratori.



Questi devono essere precisi, semplici, facili da eseguire e chiaramente distinguibili da qualsiasi altro segnale gestuale.



La **segnaletica con nastro** viene effettuata mediante nastri o recinzioni, con strisce alternate gialle e nere con un'inclinazione di circa 45°.



Il **segnalatore** o il **responsabile della segnaletica** dirige, mediante segnaletica gestuale o verbale, l'operatore o il macchinista e i conducenti di veicoli privati. Nel caso in cui si trovi in un cantiere che interferisce con il traffico stradale, lo farà mediante un codice di segnaletica noto a tutte le parti.