

O **DUMP TRUCK** É UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM OBRAS. ESTA DENOMINAÇÃO ABRANGE UMA VASTA GAMA DE VEÍCULOS QUE SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A SUA CARGA ÚTIL. O MAIS COMUM É O MINI

DUMPER, VEÍCULO A MOTOR ARTICULADO, UTILIZADO NO INTERIOR E NAS PROXIMIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, QUE SE CARACTERIZA POR TER O POSTO DE CONDUÇÃO SITUADO ATRÁS DA CAÇAMBA, A QUAL BASCULA PARA A FRENTE OU LATERALMENTE PARA O SEU ESVAZIAMENTO. PODE CIRCULAR EM VIAS PÚBLICAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E, AINDA QUE GERALMENTE NÃO SEJA NECESSÁRIO, EM DETERMINADOS CASOS PERCORRE CURTA DISTÂNCIA POR ESTRADA.

LUZ ROTATIVA INTERMITENTE

FUNIL

CONCHA DE AUTOCARREGAMENTO

PORTA DE SEGURANÇA ANTIVOLTAS (ROPS)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

CINTO DE SEGURANÇA



Faça uma **verificação antes de iniciar o seu trabalho**. Caso não tenha acesso ao manual do utilizador, verifique o estado e a pressão dos pneus, verifique o bom funcionamento do sistema hidráulico, dos travões, a situação dos espelhos retrovisores, etc. Caso detecte algum mau funcionamento dos sistemas do dumper, notifique o seu responsável. notificalo a tu responsable.



Lembre-se que o camião basculante é um veículo concebido e projetado exclusivamente para o transporte de materiais leves, com um único condutor. **É totalmente proibido transportar outras pessoas na caçamba ou na cabine.**



Ao transportar carga na caçamba, certifique-se que ela não impeça a visibilidade frontal, pois **você deve visualizar a trajetória em todos os momentos**. Caso não consiga visualizar a carga, você deve circular em marcha-atrás.

No caso de descer uma rampa com o basculante carregado, desloque-se em marcha-atrás e evite travagens bruscas.



Não exceda a capacidade de carga nem transporte peças que sobressaiam da caçamba, para que a carga não desequilibre a estabilidade do basculante ou colida com algum elemento externo.



Para **carregar o dumper com uma pá, retroescavadora ou similar**, saia da máquina e afaste-se, evitando assim golpes causados pelo desprendimento de material.



Para descargas do dumper **em bordas de cortes de terreno, valas, taludes, etc., instale um batente** que fixe o final do percurso.

Em todas as manobras de carga e descarga que fizer com o dumper, certifique-se sempre de que não há ninguém no raio de ação da máquina e não a utilize para escavar ou arrancar materiais com a tremonha ou com a pá de autocarga.



Para trabalhos em locais fechados, certifique-se de que haja uma boa ventilação, pois os gases que saem do escape da máquina são asfixiantes e tóxicos.

Sempre que tiver de fazer qualquer intervenção na máquina, lembre-se de que esta deve estar parada, sem carga e com todos os dispositivos de bloqueio e imobilização acionados. E nunca fume ao fazer qualquer trabalho de manutenção.