

UMA DAS MUITAS TAREFAS QUE TERÁ DE REALIZAR COMO PARTE DO SEU TRABALHO SERÁ A **AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO DE CARGAS**, SEJAM ELAS MATERIAIS OU MEIOS AUXILIARES DE QUE PRECISE PARA REALIZAR O SEU TRABALHO.

POR ISSO, É NECESSÁRIO QUE CONHEÇA OS ACESSÓRIOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA AMARRAR CARGAS EM MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E COMO UTILIZÁ-LOS NA HORA DE AMARRAR UMA CARGA PARA TRANSPORTÁ-LA.



Antes de utilizar um cabo, lingas, correntes ou outros acessórios de elevação, **verifique se estão em bom estado e na sua forma original**, e se estão conservados sem terem sofrido qualquer tipo de fissuras ou deformações importantes, uma vez que existe o risco de rutura ao serem submetidos a carga.



A carga máxima de uma linga deve estar inscrita em alguma parte da mesma; caso contrário, deve comunicar isso ao seu superior antes de a utilizar numa manobra. Não deve sobrecarregar os elementos ou acessórios de elevação.



A carga deve permanecer sempre em equilíbrio quando suspensa. Para isso, entre outras coisas, deve ter cuidado com cargas molhadas ou congeladas, pois existe o risco de deslizamento. O gancho deve estar na vertical do centro de gravidade da peça; caso contrário, ocorrerá um balanço ao levantar a carga, o que poderá causar a sua queda, e o centro de gravidade deve estar sempre abaixo dos pontos de fixação.



Em nenhum momento a carga deve passar ou permanecer sobre qualquer pessoa; quando tiver de trabalhar nas proximidades de cargas suspensas, utilize cordas para guiar a peça, mantendo

sempre uma distância de segurança. Assim, evitará receber golpes devido ao balanço da mesma.



Utilize sempre equipamentos que estejam em perfeitas condições e com todas as suas peças. Ao terminar a manobra, os elementos de elevação devem ser armazenados em locais seguros, para que todos os elementos permaneçam em bom estado de conservação e possam ser utilizados com segurança. Evite que sofram golpes fortes ou marteladas, ou que sejam utilizados ganchos que não tenham o fecho de segurança e certifique-se que as manilhas estejam completamente apertadas.

