

A **SINALIZAÇÃO** EM SI NÃO CONSTITUI UM MEIO DE PROTEÇÃO OU PREVENÇÃO, MAS COMPLEMENTA A AÇÃO PREVENTIVA, EVITANDO ACIDENTES AO ATUAR SOBRE O COMPORTAMENTO DO TRABALHADOR/A.

IMAGEM	SIGNIFICADO	FORMA
	AVISO	TRIANGULAR
	PROIBIÇÃO	REDONDA
	OBRIGAÇÃO	REDONDA
	LUTA CONTRA INCÊNDIOS	RETANGULAR OU QUADRADA
	SALVAMENTO OU SOCORRO	RETANGULAR OU QUADRADA

Sinais de **aviso**, de forma triangular, com pictograma ou símbolo em preto e fundo amarelo. Estes sinais alertam para um risco ou perigo.

Sinais de **proibição**, de forma redonda com pictograma ou símbolo em preto, fundo branco e bordas e faixa vermelhas. A faixa deve estar sempre transversal descendente da esquerda para a direita. Proíbem um comportamento capaz de provocar um perigo.

Sinais de **obrigação**, de forma redonda com pictograma ou símbolo em branco e fundo azul. Obrigam a um determinado comportamento, para evitar situações de risco.

Sinais de **combate a incêndios** e de **salvamento**, ambos retangulares com o símbolo em branco e fundo vermelho e verde, respetivamente. Os primeiros descrevem e indicam a localização dos equipamentos de combate a incêndios e os segundos fornecem indicações relativas às saídas de emergência, primeiros socorros ou dispositivos de salvamento.

O QUE É SINALIZADO?



O **acesso** a zonas cuja atividade exija a utilização de EPI (equipamentos de proteção individual).



Áreas ou locais cujo acesso requer **pessoal autorizado**.



Todo o local de trabalho, para informar todos os seus trabalhadores sobre situações de emergência e/ou instruções de proteção.



Equipamentos de **combate a incêndios**, saídas e percursos de **evacuação** e localização dos **primeiros socorros**.

Os **sinais luminosos** são emitidos por um dispositivo que faz com que o próprio sinal pareça ser formado por um material luminoso; os sinais acústicos são sinais sonoros codificados, emitidos e difundidos por meio de um dispositivo apropriado, sem intervenção de voz humana ou sintética.



Os **sinais gestuais** são feitos movendo ou colocando os braços ou as mãos de forma concreta para orientar as pessoas que estão realizando manobras que constituem um risco ou perigo para os trabalhadores.



Estes devem ser precisos, simples, fáceis de realizar e claramente distinguíveis de qualquer outro sinal gestual.



A **sinalização com fita** é feita por meio de fitas ou barreiras, com faixas alternadas amarelas e pretas com uma inclinação de aproximadamente 45°.



CAPACETE
ROUPA DE ALTA VISIBILIDADE
CALÇADO DE SEGURANÇA

O **sinalizador ou responsável pelos sinais** dirige, através de sinalização gestual ou verbal, o operador ou maquinista e os condutores de veículos privados. No caso de se encontrar numa obra que interfira com o tráfego rodoviário, fá-lo-á através de um código de sinais conhecido por todas as partes.