

PRIN **ENTIBARE** SE ÎNȚELEGE ORICE STRUCTURĂ DE CONSOLIDARE PENTRU SPRIJINIREA TERENULUI, CARE SE MONTEAZĂ ÎN ȘANȚURI SAU PUȚURI, SIMULTAN SAU ULTERIOR EXCAVAȚIEI; ESTE UTILIZATĂ ȘI ÎN GALERII, DEȘI,

ÎN ACEST CAZ, PROCEDURA DE LUCRU DIFERĂ. FUNCȚIA SA ESTE DE A PROTEJA MUNCITORII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN INTERIOR, PREVENIREA DESPRINDERILE DE TEREN ȘI LIMITAREA MIȘCĂRILOR TERENULUI.

PANOU SAU SCUT



GHIDAJE

POPI DE SPRIJIN



Intrați în puț sau șanț **numai** atunci când sistemul de entibare este montat și menține stabilitatea pereților zonei. Astfel, veți evita riscul de îngropare cauzat de surparea terenului învecinat.

La începerea lucrului, **verificați entibările** sub supravegherea responsabilului dumneavoastră. Asigurați-vă că popii de sprijin sunt perpendiculari pe panourile de blindaj și bine strânse, că nu există vibrații în apropierea șanțului sau puțului și acordați întotdeauna o atenție deosebită atunci când lucrările au fost oprite mai mult de o zi, a plouat sau a înghețat.



Utilizați o **scară** pentru a intra și ieși din șanț sau puț. Rețineți că aceasta trebuie să depășească cu 1 metru nivelul entibării.

Apele subterane și cele pluviale care apar într-un șanț sau într-un puț trebuie evacuate sau controlate, deoarece pot afecta stabilitatea terenului.

POMPA DE EXTRAGERE A APEI



Pentru ca entibarea să funcționeze corect, **aceasta trebuie să fie bine căptușită lateral**. În caz contrar, se poate produce o deplasare orizontală a acesteia, provocând un accident.

Pentru a traversa un șanț sau un puț, trebuie utilizată o pasarelă prevăzută cu balustradă, o balustradă intermediară și o plintă de protecție. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, **nu traversați folosind o scândură, o tablă sau alte elemente similare și nu circulați pe marginile scuturilor sau panourilor, nici pe popii de sprijin.**

